

Curved Slider PIN Belegung der RJ 45 Buchse

Hier finden Sie die Belegung der RJ 45 Buchse um den Slider mit der Steuerung zu Verbinden.

Hier finden Sie die Belegung der RJ 45 Buchse um den Slider mit der Steuerung zu Verbinden.

Passende Produkte

Curved Poti Slider

Curved Poti Slider

Artikelnummer: 7845135_01

Zum Produkt →

Die RJ45 Buchse hat die Bezeichnung J1

Die Belegung ist dann wie folgt:


- 1: 24 VDC
- 2: 24VDC
- 3: frei
- 4: Out 1
- 5: Out 2
- 6: frei
- 7: GND
- 8: GND

Jumper Einstellungen:

Hier können Sie entscheiden ob Sie am Ausgang 5 Volt oder 10 Volt ausgeben möchten.

Bedenken Sie das wenn Sie am MPG Modul die Potis anschließen möchten hier nur 5 Volt akzeptiert werden.

Jumper



Merke:

10 Volt sind für den direkten Anschluss an die CSMIO.

5 Volt sind für den Anschluss an das MPG Modul.

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:10 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:31:06 UTC by Admin