

Handradplatine zum Eigenbau eines Bedienfeldes

Alles über unsere Handradplatine zum schnellen verdrahten eines Bedienfeldes

Grundsätzlich bauen wir auf das MPG Modul auf. Hier wird die Verbindung mittels 25 poliger Verlängerung gearbeitet.

Alle Belegungen sind klar auf der Platine aufgedruckt und sollten kein Problem bei der Verdrahtung sein.

Passende Produkte

Seriell, Parallel Verlängerungskabel 5 Meter

Seriell, Parallel
Verlängerungskabel 5
Meter

Artikelnummer: R45275

[Zum Produkt →](#)

IP-S/A/M Handrad Modul Erweiterung

IP-S/A/M Handrad Modul
Erweiterung

Artikelnummer: 200200200

[Zum Produkt →](#)

Damit der Einbau nicht fliegend verdrahtet werden muss haben wir eine spezielle Platine entwickelt die wir auch in unseren Bedienfeldern verbauen.

Passende Produkte

[Handradplatine](#)

[Handradplatine](#)

Artikelnummer: SW10429_5

[Zum Produkt →](#)

Schließen Sie Flachbandkabel oder eine Verlängerung am 25 poligen Stecker an (Gelb umrandet)
Für Display haben wir einen Wannenstecker montiert (Rot umrandet)

Anschluss_MPG

Die beiden Potis schließen Sie an GND - P1 /P2 und +5 V an. Wenn Sie der Poti falschherum anzeigt, tauschen Sie GND und 5 Volt.

Potianschluss

Weiterhin stehen Ihnen die Zustimmtaster und Not Aus Taster als Eingang zu Verfügung. Außen ist immer der PE - hier wird nur einer benötigt.

PE_NOT

Wer eine Achsen Nullen Taste hat, kann diese hier anschließen (CZero) Der Eingang C Achse wird dann dafür deaktiviert.

CZero

Revision #1

Created 2026-09-03 10:46:51 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 18:35:08 UTC by Admin